

## Технические характеристики

| <b>Процесс печати</b>                     |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| Модель                                    | XTRA 320S  |                       |
| Печатные головы                           | 4-8 KM512I (максимально 2 ряда)  |                       |
| Размер капли                              | 30 пл  |                       |
| Разрешение                                | До 720 dpi   |                       |
| Скорость печати*                          | 2 прохода  | 460 м <sup>2</sup> /ч |
|   | 3 прохода  | 300 м <sup>2</sup> /ч |
|   | 6 проходов   | 150 м <sup>2</sup> /ч |
|   | 8 проходов   | 115 м <sup>2</sup> /ч |
| Цветовая конфигурация                     | 4 цвета (CMYK)   |                       |
| Технология печати                         | Пьезоэлектрическая струйная  |                       |
| Тип чернил                                | Сольвент   |                       |
| RIP операционная система                  | MainTop/Photoprint Flora Edition 12  |                       |
| Управление цветом                         | Цветовые профили ICC, управление плотностью заливки                            |                       |
| Форматы файлов                            | Tiff, Jpeg, Postscript, EPS, PDF и т.д.  |                       |
| <b>Материалы</b>                          |  |                       |
| Позиционирование и управление             | RTR - подача материала, вакуумный прижим в зоне печати                         |                       |
| Максимальный вес рулона                   | до 360 кг  |                       |
| Максимальная толщина материала            | 0,5-0,25 мм  |                       |
| <b>Подключение</b>                        |  |                       |
| Интерфейс                                 | USB  |                       |
| <b>Габариты</b>                           |  |                       |
| Принтер                                   | 4800×1030×1580 мм  |                       |
| <b>Вес</b>                                |  |                       |
| Нетто                                     | 950 кг   |                       |
| <b>Рекомендуемые условия эксплуатации</b> |  |                       |
| Температура воздуха                       | 20-30 С  |                       |
| Относительная влажность                   | 35-65 %, без конденсата  |                       |
| <b>Энергопотребление</b>                  |  |                       |
| Требования к электросети                  | 220 В, 50 Гц, 25 А (принтер) 25А (лампы)                                       |                       |
| <b>Гарантия</b>                           |  |                       |
|   | 12 месяцев с даты инсталляции, но не более 18 месяцев с даты отгрузки с завода |                       |

\*скорость печати рассчитана для двухрядной каретки (8 головок)