

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Тип чернил</b>	True solvent			
<b>Палитра</b>	CMY K			
<b>Температура использования</b>	25- 32° C			
<b>Рабочая влажность</b>	40- 75%			
<b>Фасовка</b>	5л			
<b>Средний расход (все цвета)</b>	15-25 мл/м <sup>2</sup>			
<b>Совместимость с печатающими головками</b>	Головки с размером капли от 25 до 80 pl			
<b>Температура хранения</b>	10 - 30 °C			
<b>Срок выгорания отпечатка</b>	до 24 мес.			
<b>Совместимость с материалами</b>	баннерные ткани, винил, бумага с синей подложкой, бумага для скроллеров, различные материалы BackLit, сетки для сольвентной печати, самоклеющиеся пленки			
<b>Коэффициент выгорания пигмента</b>	Голубой-6-7	Пурпурный -6-7	Желтый 7-8	Черный - 8
<b>Вязкость при 20 грм ( cps )</b>	25°С		7,5-8,5	
<b>Поверхностное натяжение ( мН/м)</b>	25°С		28,4-29,5	
<b>Удельный вес (г/мл )</b>	25°С		0,985 - 0,995	
<b>Страна производства</b>	Кит ай			
<b>Срок годности</b>	1 год с даты изготовления			